



HILUX

Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.

MODELO	SRX V6 4.0L 4X4 A/T	2.7L 4X4 A/T	DIÉSEL 2.8L 4X4 A/T
CÓDIGO MODELO (KATASHIKI)	GGN125L-DGTHKF	TGN126L-DGTHKF	GUN126L-DGTSXF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Motor			
Tipo	6 Cilindros en V 1GR-FE	4 Cilindros en línea 2TR	4 Cilindros en línea 1GD-FTV
Cilindrada	4.0L (3956 cc)	2.7L (2693 cc)	2.8L (2755 cc)
Sistema de combustible	Inyección electrónica (EFI) multipunto		Inyección directa electrónica Common-Rail
Mecanismo valvular	24 válvulas DOHC - VVT-i	16 válvulas DOHC - VVT-i	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución
Sistema de inducción	-	-	Turbo NGV (Geometría variable) + Intercooler
Potencia máxima	235 Hp @5.200 rpm	163 Hp @5.200 rpm	201 Hp @ 3.400rpm
Torque máximo	376 Nm @3.8000 rpm	245 Nm @3.8000 rpm	500 Nm @1.600 a 2800 rpm
Combustible	Gasolina		Diésel
Capacidad del tanque	80 L		
Consumo*			
Urbano*	16.5 L/100km	11.2 L/100km	10.9 L/100km
Extraurbano*	9.6 L/100km	9.4 L/100km	7.1 L/100km
Combinado*	12.10 L/100km	10.7 L/100km	8.5 L/100km

Transmisión			
Tipo	Automática (6 velocidades)		
Tracción	4x4 tiempo parcial		
Chasis			
Suspensión delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Horquillas oscilantes, resorte helicoidal	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
Suspensión trasera	Eje rígido con ballestas y amortiguadores telescópicos	Muelle con doble barra de absorción de impacto	Eje rígido con ballestas y amortiguadores telescópicos
Tipo de dirección	Hidráulica de piñón y cremallera		
Frenos delanteros y traseros	Del. Discos ventilados/Tras. tambor		
Rines y neumáticos	265/65 R17 AT AL-P (Aluminio)		
Diferencial central y transfer	Sin LSD		
Bloqueo de diferencial	Si, trasero		

* Basado en pruebas estandarizadas. Consumo real puede variar dependiendo de condiciones de uso.

MODELO	SRX V6 4.0L 4X4 A/T	2.7L 4X4 A/T	DIÉSEL 2.8L 4X4 A/T
CÓDIGO MODELO (KATASHIKI)	GGN125L-DGTHKF	TGN126L-DGTHKF	GUN126L-DGTSXF

INTERIOR			
Aire acondicionado	Automático Dual		Si, Manual
Audio	Pantalla 10.1" con conectividad Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico		Pantalla /AM/FM/USB/BT
Parlantes	4 + 2 Tw		4
Asientos	Tapizados en cuero color negro	Tapizados en tela	Tapizados en tela color negro
Tacómetros	Multi-información (TFT)		
Encendido de motor inteligente	Si, por botón	No	
Consola de enfriamiento	Si, Frontal (Guantera)		
Volante con control de mando	Si		
Asientos delanteros eléctricos	Si, conductor	No	
Asientos delanteros ventilados	No		
Asientos delanteros con calefacción	No	Si	No
Vidrios y seguros eléctricos	Si		
Conectores accesorios	2 delanteros 12V, 1 USB tipo A		Conector 12V, Reloj digital
Modo ECO/PWR	Si		
Pantalla multinformación	TFT a color de 4.2"	TFT a color	-
Retrovisor interno automático	Electrocromático	Si, día y noche	

EXTERIOR			
Guardabarros anchos delanteros y traseros	Si		Anchos
Estribos laterales	Si		
Cámara trasera	Si		No
Luces anti-niebla	Si	Si, LED	Si
Sensor de aproximación	2 Delanteros y 4 traseros		No
Smart Entry	Si	No	
Bedliner (cobertor negro de tolva)	Si		
Parabarro delanteros y traseros	Si		
Luces de faros	LED		Halógenos
Compuerta de tolva con llave	Si		
Manillas internas y externas	Cromadas		
Caucho de repuesto	Debajo de la carrocería trasera		
Antena	Si		

MODELO	SRX V6 4.0L 4X4 A/T	2.7L 4X4 A/T	DIÉSEL 2.8L 4X4 A/T
CÓDIGO MODELO (KATASHIKI)	GGN125L-DGTHKF	TGN126L-DGTHKF	GUN126L-DGTSXF

DIMENSIONES			
Largo	5330 mm		
Ancho	1855 mm		
Alto	1815 mm		
Dist. entre ejes	3085 mm		
Peso neto	1995 Kg	1905 Kg	2050 Kg
Capacidad de carga	875 Kg	895 Kg	860 Kg
Peso bruto	2870 Kg	2800 Kg	2910
Capacidad de puestos	5 personas		

TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA DE MANEJO		
Sistema de frenos	ABS+BA+EBD	ABS
DAC (Asistencia en descenso)	Si	No
HAC (Asistencia de arranque en pendientes)	Si	
TSC (Control de balanceo de tráiler)	Si	
VSC (Control de estabilidad)	Si	
Control de crucero	Si	No
Tercer stop tipo LED	Si	

SEGURIDAD		
Bolsas de aire	7: 1 Conductor + 1 Rodilla (conductor) + 1 Pasajero + 2 laterales + 2 cortina	
Cinturones de seguridad	3 puntos	
Desempañador de vidrio trasero	Si	
Estructura de carrocería	Carrocería con deformación programada (GOA)	
Sistema immobilizer + alarma	Si	Si, sin alarma
Puertas traseras con seguros para niños	Si	
Columna de dirección colapsable	Si	
Anclaje para asiento Infantil	Si (ISOFIX)	
Apoya cabeza	5	

COLORES DISPONIBLES

Versión SRX 4.0L



Super Blanco II
(040)



Blanco Perlado
(070)



Plata Metalizado
(1D6)



Gris Metálico
(1G3)



Negro Actitud
(218)



Rojo Carmesí Metálico
(3T6)

MANTENIMIENTO PROGRAMADO TOYOTA

Cobertura integral de servicios de mantenimiento:

Periodo de 4 años o hasta alcanzar los 40.000 km
Durante este lapso el servicio es completamente gratuito

